

**MEGLÉVŐ NYILVÁNTARTÁSI ADATOK SORA - A FELMÉRÉSEK SORÁN AZ ADATOK ELLENŐRIZENDŐK ILLETVE PONTOSÍTANDÓK VAGY KITÖLTENDŐK!**

ADATTÍPUS MEGNEVEZÉSE	Berendezés helyének egyedi nyilvántartási azonosítója	Kerület- és korszerűsítési egység azonosító	Helyrajzi szám	A közterület neve	Közterület típusa	Házzszám	A világítóttest helyének EOY X- koordinátája	A világítóttest helyének EOY Y- koordinátája	A világítóttest helyének EOY Z- koordinátája	A világítóttest megtáplálásának módja	Közvilágításon kívüli közművezetékek a tartószerkezeten	Berendezés tartószerkezete	Tartószerkezet magassága
LEÍRÁS	A nyilvántartásból származó adat	Négyjegyű szám bevezetése javasolt a kerület sorszámaival kezdve (pl. 03 vagy 13), amely mellett a lehatárolt és felmérésre kerülő korszerűsítési egység egy folytatódó kétjegyű azonosítót kap.	Egyértelmű helyrajzi adat, tulajdoni lap szerint. Nyilvántartásban adott, de pontosításra és ellenőrzésre szorulhat a földhivatali adatbázis alapján	Egyértelmű helyrajzi adat, tulajdoni lap szerinti megnevezéssel. Nyilvántartásban adott, de PONTOSÍTÁSRA ÉS ELLENŐRZÉSRE SZORULHAT a földhivatali adatbázis alapján. Megegyezés szerint a jövőben a világítóttestet ahhoz a közterülethez kell sorolni, ahová az „néz”.	Egyértelmű helyrajzi adat, tulajdoni lap szerinti megnevezéssel. Nyilvántartásban adott, de PONTOSÍTÁSRA ÉS ELLENŐRZÉSRE SZORULHAT a földhivatali adatbázis alapján	Helyszíni felmérés szerint PONTOSÍTANDÓ. A továbbiakban rögzítésre kerülnek a világítóttestek EOY-koordinátái is, amelyek nagyobb helyszíni pontosságot biztosítanak, mint a házzszám adat, illetve az EOY-adatokkal egyszerűbb a térképes megjelenítés is.	Felmérendő adat. Több világítóttestet tartószerkezet esetén a koordináta a tartószerkezetre vonatkozik.	Felmérendő adat. Több világítóttestet is tartó tartószerkezet esetén a koordináta a tartószerkezetre vonatkozik.	Felmérendő adat. Több, ugyanolyan fénypontmagasságú világítóttestet is tartó tartószerkezet esetén a koordináta a világítóttest tartószerkezeti csatlakozási pontjának magasságára utaljon.	Felmérendő adat.	Felmérendő adat.	Jelen pillanatban ez a mező részben tartószerkezeti pozíciókat, részben pedig tulajdoni/kezelési viszonyokat és világítási feladatokat jelöl. Az alábbi választási lehetőségeket figyelembe véve a részletes felmérés során az első két szempont szerint a berendezési hely leírását pontosítani kell.	A tartószerkezet teljes magasságára vonatkozik, függetlenül a világítóttest elhelyezkedésétől.
VÁLASZTHATÓ ÉRTÉKEK	A nyilvántartásból származó adat	Helyszínrajz alapján	Megadott alapadat, ellenőrizendő, hogy a megadott helyrajzi szám megegyezik-e a helyszínrajzival. A módosítást színnel való kitöltéssel kell jelezni!	Megadott alapadat, ellenőrizendő. A módosítást színnel való kitöltéssel kell jelezni!	Megadott alapadat, ellenőrizendő. A módosítást színnel való kitöltéssel kell jelezni!	Megadott alapadat, ellenőrizendő. A módosítást színnel való kitöltéssel kell jelezni!				Csupasz szabadvezeték	Erőátvitel (ELMŰ)	Acél kandeláber (festett)	Méterben megadni
	Új objektum felvétele esetén F-betűvel kezdődő felmérési azonosítóval veendő fel! A nyilvántartásban nem szereplő objektumot a helyszínen is meg kell jelölni ajtó vanalában 2,5m magasságban egy jelölő matricával									Szigetelt szabadvezeték	Villamos/trolli/HÉV felsővezeték (BKV)	Acél kandeláber 2 lámpatesttel (festett)	
										Földkábel	Egyéb	Acél kandeláber 3 lámpatesttel (festett)	
										Középvezetős	Nincs	Acél kandeláber 4 v. több lámpatesttel (festett)	
												Alu kandeláber	
												Alu kandeláber 2 lámpatesttel	
												Alu kandeláber 3 lámpatesttel	
												Alu kandeláber 4 v. több lámpatesttel	
												Beton kandeláber	
												Beton kandeláber 2 lámpatesttel	
												Beton kandeláber 3 lámpatesttel	
												Beton kandeláber 4 v. több lámpatesttel	
												Beton pörgetett kandeláber	
												Horg. acél kandeláber (festett vagy nem festett)	
												Horg. acél kandeláber 2 l.test	
												Horg. acél kandeláber 3 l.test	
												Horg. acél kandeláber 4 v. több l.test	
												Stíl kandeláber	
												Stíl kandeláber 2 lámpatesttel	
												Stíl kandeláber 3 lámpatesttel	
												Stíl kandeláber 4 v. több lámpatesttel	
												Épület fala	
												Betonoszlop (áttört gerincű)	
												Pörgetett betonoszlop	
												Beton bakoszlop (áttört gerincű)	
												Beton ikeroszlop (áttört gerincű)	
												Beton kikötött oszlop (áttört gerincű)	
												Beton kitámasztott oszlop (áttört gerincű)	
												Faoszlop (gyám nélkül)	
												Faoszlop (egy betongyámon)	
												Faoszlop (két betongyámon)	
												Fa kikötött oszlop (gyám nélkül)	
												Fa kikötött oszlop (betongyámon)	
												Fa kitámasztott oszlop (gyám nélkül)	
												Fa kitámasztott oszlop (három betongyámon)	
												Fa bakoszlop (gyám nélkül)	
												Fa bakoszlop (két betongyámon)	
												Fa ikeroszlop (gyám nélkül)	
												Fa ikeroszlop (két betongyámon)	
												Fa gúla oszlop (gyám nélkül)	
												Fa gúla oszlop (hat betongyámon)	
												Acél rácsos oszlop (festett, festetlen)	
												Tömör testű Betonoszlop	
												Fa bakoszlop (négy betongyámon)	
												Fa ikeroszlop (négy betongyámon)	
												Fa kitámasztott oszlop (két betongyámon)	
												Acél BKV tip. oszlop	
												Acél nem rácsos oszlop (tűzihorganyzott)	
												Acél nem rácsos oszlop (festett, festetlen)	

Gallyazás szükséges	Világítóttest rögzítésének módja a tartószerkezeten	A világítóttest tartószerkezetének állapota	Világítóttest fénypontmagassága (m)	Világítóttest típusa	Fényforrások száma	Fényforrások típusa	Fényforrások névleges teljesítménye (W)	Teljesítménycímke?	Megjegyzés
Felmérendő adat.	Felmérendő adat. A várható világítási feladatnak megfelelően az új berendezés elhelyezéséhez, a választható berendezési szerkezet megválasztása érdekében fontos, hogy ismert legyen ez az adat. Akkor is fontos ez a paraméter, ha a rögzítési módon a korszerűsítés miatt változtatni szükséges, hiszen a csatlakozási elemek esetleges cseréje nagyobb tömegben jelentős költségelem lehet.	Felmérendő adat. Alábbi kategóriák választhatók. Ha nem megfelelő a tartó- és csatlakozó elem állapota, akkor a felújítást vagy cserét is költségelni kell. Ha a szabadvezetékes hálózaton rozsdás a kar vagy ún. univerzális, akkor azokat cserélendőnek kell tekintetni.	Felmérendő adat. Meghatározása a a megvilágítandó felülettől mért függőleges távolság mérésével történik.	Pontosan megadandó adat! A világítóttest gyártójának és típusának pontos neve szükséges.	Felmérés során pontosítandó és ellenőrizendő adat.	Felmérés során pontosítandó és ellenőrizendő adat.	Felmérés során pontosítandó és ellenőrizendő adat.	Felmérés során pontosítandó és ellenőrizendő adat.	Felmérés során tapasztalt, máséhoz nem sorolható észrevétel.
Igen/Nem	Karra szerelve	Megfelelő				Nagynyomású nátriumlámpa		Van/Nincs	
	Karra szerelve (hálózat alatt)	Cserélendő (rossz állapotú vagy szabadvezetéken rozsdás vagy univerzális)				Kompakt fénycső			
	Karra szerelve (hálózat felett)	Rozsdás (nem szabadvezetéken)				Fémhalogén lámpa			
	Oszlopcsúcsra szerelve	Megdőlt vagy szerkezetiileg láthatóan károsodott				Higanylámpa			
	Karra, függesztve szerelve					LED			
	Útátvezetésen függesztve szerelve (oszlop-oszlop)								
	Útátvezetésen függesztve szerelve (épület-oszlop)								
	Útátvezetésen függesztve szerelve (épület-épület)								