

## Ajánlatkérés

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. (továbbiakban: Ajánlatkérő) ajánlatkérést hirdet **2db** emelőkosaras haszongépjármű beszerzésére.

A beszerzés 2016 év folyamán történik.

**1. Pályázati forma.**

A továbbiakban meghatározott követelményeknek megfelelő emelőkosaras haszongépjármű szállítására az ajánlatkérő egyfordulós ajánlatkérést hirdet.

**2. A feladat meghatározása.**

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. szolgáltatási területén történő használatra, a közvilágítási hálózat javításához, hálózatszereléshez és a szükséges anyagok szállítására **2 db „U” szelvényű** teherautó alvázra épített emelőkosaras haszongépjármű beszerzését tervezi.

**3. A jelentkezés feltételei.**

Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, ha az ajánlata nem felel meg a felsorolt feltételeknek.

**3.1 Műszaki feltételek:**

**„U” szelvényű teherautó alvázra épített emelőkosaras haszongépjármű**

Járműalváz:

- A felépítmény stabil, biztonságos felszerelését és üzemét biztosító megerősített „U” szelvényű teherautó alváz azaz:
  - *minimum 5 t, maximum 7,5 t megengedett össztömeg*
  - *dupla hátsó kerék*
  - *minimum 600 kg hasznos teherbírás az összeépített gépjárműnél*
- Az ajánlati ár tartalmazza a differenciálzárral szerelt gépkocsi vételi árát.
- 3 személyes (állítható vezetőülés + dupla utas ülés), kényelmes-tágas utastér, belső hosszúság minimum 1100 mm, belső szélesség minimum 1600 mm
- A belvárosi szűk helyeken is használható, jó manőverezhetőséget biztosító méretek, azaz *maximum*:
  - *tengelytávolság 4500 mm*
  - *alváz hosszúság 7500 mm (fülke + plató + kosár)*
  - *külső szélesség 2100mm (visszapillantók nélkül)*
- megfelelő motorteljesítmény (**EURO 6 TD motor**, minimum 100 kW)
- szervokormány
- ABS, ASR, ESP
- indítás-gátló
- fékasszisztens
- sávellahagyást figyelmeztető rendszer
- beépített autórádió

- légkondicionáló berendezés
- 2 db nagyméretű, zárható és rögzített szerelőláda (rozsdamentes acél) 1500X600X600 mérettel, 1 db polccal, zárható ajtóval.
- jármű platóján esővíz elvezetésének kialakítása
- elektromos, fűthető visszapillantó tükör
- gyári segédhajtás a hidraulika számára
- fehér szín
- védő üléshez
- gumiszőnyeg
- tachográf nélkül, de erre előkészítve kell szállítani a tehergépjárművet (közmujszolgáltatóként a BDK Kft mentességet élvez)
- A megajánlott gépjármű általános műszaki leírását tartalmazó részletes a gyártó által kibocsátott magyar nyelvű dokumentumot.

#### Felépítmény:

- egy csuklópontos teleszkóp rendszerű, a gép és a munkakosár találkozásánál vízszintesen elfordítható csuklószerkezettel kiegészülő (+/-90 fok) acél szerkezetű emelő-berendezés
- emelőképesége - CE minősítéssel igazoltan 225 kg legyen legalább azaz:
  - *minimum 17,5 méteres munkamagasság (minimum 15,5 méteres kosárplató magasság) 225 kg –os terhelés esetén*
  - *minimum 7 méteres vízszintes oldalkinyúlás 225 kg –os terhelés esetén*
- a torony folyamatosan körbeforgatható legyen
- 4 db hidraulikus letalpaló ami a gépjármű mellett talpal le, talpaló alátét a földes területekhez
- min. 1300 x 800 x 1150 mm hasznos méretű, zárt, 1 kV-os elektromos szigetelésű polietilén vagy üvegszálaspoliészter anyagú kosár
- Kosár fellépő megvilágítása
- felépítmény vezérlése a kosárból és a torony mellől. A konstrukció tisztán hidraulikus működtetésű legyen (mind a kosárból, mind a platóról történő működtetés közvetlenül hidraulikus szelepek nyitásával és zárásával történjen)
- a jármű motorjának indítását és leállítása a kosárból is lehetséges legyen
- a hidraulika és elektromos vezetékek a gémen belül, biztonságos helyen fussanak
- megvilágítással ellátott biztonságos fellépő és fogódzkodó a munkakosárhoz
- álló helyzetben is, a fülkéből is üzemeltethető villanócsöves sárga gyors villogók elől 2 db 360°-ban látható, hátul 2 db ledes 180°-ban látható). A szerelőkosár aljára kisméretű villanócsöves sárga gyors villogó.
- a kosárgém alapállását visszajelző eszköz szükséges, ami a szerelőkosárból való munkavégzés közben és sötétben is jól látható illetve megvilágítható.
- üzemóra számláló
- halszálkás láthatósági jelek a gépjármű első és hátsó felületén időjárásálló kivitelben
- a szállítandó anyagok platóhoz történő rögzítését segítő, a hidraulika mozgását nem akadályozó korlát, mely a platót körbe zárja. (400 mm magas alumínium korlát, középen kicsúszás gátlóval)
- A megajánlott felépítmény általános műszaki leírását tartalmazó a gyártó által kibocsátott magyar nyelvű dokumentumot.
- időjárásálló kivitelben

#### **4. Egyéb feltételek:**

OK

- A szabályos munkavégzéshez szükséges vizsgálatok elvégzése és dokumentálása, szükséges engedélyek beszerzése, forgalomba helyezés teljes körű ügyintézésrel
- Az alvázra vonatkozóan minimum 2 év, az emelőgépre vonatkozóan minimum 2 év teljes körű garancia és 24 órás assistance szolgáltatás (helyszíni kiszállás, javítás vagy beszállítás)
- A garanciális feltételek részletes ismertetése az alvázra és a felépítményre vonatkozóan külön-külön is.
- A garancia érvényesítése teljes körűen az Ajánlattevő feladata az alváz és a felépítmény tekintetében is az adott időszakra.
- **Ha a garanciális javítás időtartama alkalmanként meghaladja a 15 naptári napot, akkor az Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőnek hasonló műszaki paraméterekkel rendelkező (emelő magasság) csere emelőkosaras tehergépjárművet biztosítani térítésmentesen a javítás teljes időtartamára.**
- Budapesti vagy Budapest közelében (közigazgatási határtól maximum 50 km) található szakszerviz
- Magyarországi referencia (min. 1 db a pályázatban kiírttal azonos vagy egy gyártmánycsaládba tartozó berendezésre vonatkozóan professzionális felhasználói és/vagy közműszolgáltatói területről szóló referencia az elmúlt három naptári évben)
- Rendelkezik ISO 9001:2009 tanúsítvánnyal

#### **5. Pénzügyi és gazdasági feltételek:**

- Ajánlattevő 30 napon belüli „0”-s adóigazolással rendelkezik.
- Az ajánlattevő nyilatkozzon, hogy mekkora az elmúlt három évben összesen a hidraulikus felépítménnyel rendelkező gépjárművek (emelőkosaras, darus és önrakodós) eladásából befolyt éves nettó árbevétele (min.50 000 000 Ft).

#### Igazolás módja:

Ajánlattevőnek csatolni kell a NAV által 30 napnál nem régebben kiadott adóigazolást, vagy nyilatkozatát, hogy a NAV köztartozás mentes adatbázisban szerepel.

#### **A ajánlati dokumentációnak tartalmaznia kell:**

- A konkrét konstrukcióra vonatkozó összeállítási vázlatrajzot
- A **3.1** emelő kosaras berendezés 80, 120 és 225 kg –os terhelésére vonatkozó diagrammát.
- A **3.2** emelő kosaras berendezés 200 kg- os terhelésre vonatkozó diagrammát.
- Az alváz és az emelő berendezés paramétereit (a fent leírt jellemzőkre külön kitérve)
- Garanciális feltételeket (alvázra és hidraulikára külön - külön)
- Referenciákat (értékesített berendezés típusai, a vevő neve, a teljesítést igazoló személy neve és elérhetősége)
- Szakszerviz (ek) listáját
- ISO 9001:2009 tanúsítvány

**Szállítási határidő: a szerződés aláírását követően legkésőbb 2016. december 15-ig, az előteljesítés lehetséges.**

**A gépjárművek átadása a BDK Kft. telephelyén (1203. Budapest csepeli átjáró 1-3.) történik.**

OK

## 6. Ajánlati ár:

Az Ajánlattevőnek az ajánlatban egyértelműen meg kell határozni az ajánlati árat Forintban (nettó) értékben, mely fix ár. Az ajánlattevő több különböző műszaki konstrukcióra vonatkozó alternatív ajánlatot is adhat, ezekhez tartozóan külön – külön fix, egyösszegű nettó árat kell megadni Forintban, mely minden költséget tartalmaz.

## 7. Az ajánlatok leadása:

Az Ajánlattevőknek az ajánlatukat E-mailben kell benyújtani a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-nek (1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3). [bdk@bdk.hu](mailto:bdk@bdk.hu) e-mail címre (másolatban [karoly.nagy@bdk.hu](mailto:karoly.nagy@bdk.hu))

Tel: +36-1-238-4132 Fax: +36-1-238-4210

**8. Az ajánlat beadási határideje:** 2016.06.08.12<sup>00</sup> óra. A benyújtási határidő letelte után az ajánlatleadást nem tudjuk figyelembe venni.

## 9. Hiánypótlás beadási határideje:

2016.06.10.12<sup>00</sup> óra

**10. Eredményhirdetés időpontja:** Az ajánlatok értékelését követően 2016.06.14.-én hirdetünk eredményt.

## 11. Szerződéskötés időpontja:

2016.06.15.

## 12. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:

Az Ajánlatkérő a legalacsonyabb árat tevő Ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlatnak az előzőekben meghatározott minden feltételnek meg kell felelnie, egyébként az ajánlat érvénytelen.

## 13. Pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei:

Ajánlatkérő a megrendelés teljesítését követően kiadott teljesítési igazolás alapján 1 db számlát fogad be. Fizetés a kiállított számla beérkezésétől számított 30 napos határidővel, átutalással történik.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Budapest, 2016.06.01

Tisztelettel:



Pap Zoltán  
ügyvezető

