

3842/2020
BDK/186/2020

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

BDK Budapest Dísz- és Közvilágítási Kft.

Cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

Adószám: 12705616-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-699429

Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: Pap Zoltán ügyvezető

, mint Megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**)

másrészről a

SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság

Levélcíme: SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság

Adószám: 14187834-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-892857

Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Bankszámlaszám: 13100007-02505790-00403489

Képviseli: Bercsi Gábor és Mányoki László

, mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**)

Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: **Szerződő felek/Felek**

között az alulírott napon az alábbi feltételekkel:

1. A szerződéskötés előzménye:

A szerződéskötés előzményeinek keretében a Felek egyező tényelődással az alábbiakat rögzítik:

1.1. A Megrendelő, mint Ajánlatkérő „*BDK Kft. által üzemeltetett közvilágítási fémoszlopok korrózióvédelme és festése vállalozási szerződés keretében 2020*” megnevezéssel (rövid elnevezés: „*Oszlopfestés 2020.*”) 2020. augusztus 11. napján feladott eljárást megindító felhívással a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le.

1.2. Jelen szerződést a Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott, a **legjobb ár-érték arány** szempontja alapján nyertesnek minősített gazdaságilag legelőnyösebb ajánlattevővel köti meg.

1.3. A tárgyi vállalozási szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárás ajánlati **felhívása**, a közbeszerzési eljárás **dokumentációja**, valamint a Vállalkozó által előterjesztett, ajánlati kötöttséget eredményező részletes **ajánlat**.

1.4. Szerződő felek az 1.3. pontban felsorolt dokumentumok tartalmát a szerződéses kapcsolatuk teljes tartamára magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el, a jogügylet megítélése során, valamint a megállapodásban részletesen nem szabályozott kérdések esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is irányadónak tekintik.

T

Köth

1.5. Jelen szerződésben foglaltak összhangban vannak az ajánlati felhívásában és az ajánlati dokumentációban foglaltakkal.

1.6. Megrendelő ezúton nyilatkozik továbbá, hogy a jelen szerződésben meghatározott tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

2. A szerződés tárgya, tartalma:

2.1. A jelen szerződés alapján a Vállalkozó az alábbi munkát köteles elvégezni:

Budapest területén, mintegy 19 000 m² felületen a BDK Kft. által üzemeltetett dísz- és közvilágítási fémoszlopok, korrózió védelme, festése a Megrendelő eseti megrendelése alapján, legfeljebb a keretösszeg erejéig. A keretösszeg mértéke 136.000.000.- Ft + ÁFA.

A Vállalkozó feladata az MSZ EN ISO 12944:2000 szabványsorozat szerinti munkavégzés, melynek alapján az alábbi munkafolyamatokat kell elvégezni.

Felület előkészítés:

A tartószerkezetekre szerelt nem közvilágítási célú közúti jelzőtáblák, virág- és zászlótartók és egyéb szerelvények bontása (mindez az érintetek írásos tájékoztatás mellett, hely az építési naplóba történő rögzítésével kell történnjen)

- Oszloptisztítás
- Rozsdaeltávolítás kézi-gépi erővel
- Zsírtalanítás-felületelőkészítés

A festendő (és eredetileg is festett) oszlopok – különösen az oszlopok alsó részei – felületének előkészítése alapvető feladat, 3m-ig fém tiszta felület szükséges.

- Felület előkészítés

A felület (beleértve a nehezen hozzáférhető helyeket is) a portól, a rozsdától, zsírtól, egyéb szennyeződésektől és az eredeti, rosszul tapadó bevonatrendszerrel hatékonyan alkalmazható kézi és gépi eszközökkel meg kell tisztítani, „St 3” minőségben. A tisztítás után a felületnek olajtól, piszoktól és lazán tapadó hengerlési revétől, rozsdától, festékmaradványtól és idegen anyagtól mentesnek kell lennie. Eredetileg tüziorganyzott, majd porfestett felületek előkészítését az épp tüziorganyzás állagmegóvásával kell elvégezni.

Festés:

- Korrózióvédelemi festés
- Közbenső és fedő réteg felhordása

A munka kiadása, munkaterület átadás - átvétele organizációs jegyzőkönyv felvételével, az érintett helyszínekről készült címlista és hálózati rajz (EEGIS) átadásával részletekben történik, üzemenként (Belváros, Dél-Pest) külön – külön.

Vállalkozó részletes feladateleírását az ajánlati dokumentáció II. fejezete tartalmazza, mely műszaki leírás jelen szerződés külön mellékletét (2. számú melléklet) képezi.

2.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés keretösszege 136.000.000.- Ft + ÁFA, azaz Százharminchatmillió forint + az azt terhelő általános forgalmi adó összeg (a továbbiakban: **Keretösszeg**), melyre tekintettel a Megrendelő a Keretösszeg erejéig adhat le Eseti megrendelések formájában megrendeléseket a jelen szerződés 4.1. pontjában szereplő

egységártáblázatban rögzített munkálatok vonatkozásában az abban megjelölt egységarak figyelembevételével.

E körben Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő nem vállal kötelezettséget a Keretösszeg teljes kimerítésére, melyre tekintettel Felek megállapodnak, hogy a Keretösszeg ki nem merítése (fel nem használása) nem minősül a Megrendelő részéről szerződésszegésnek. Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozó a Keretösszeg ki nem merítése (fel nem használása) okán semmilyen jogcímen nem terjeszthet elő igényt a Megrendelővel szemben.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező Árazott egységártáblázatban rögzített súlyozott egységár szerinti szumma ajánlati ár kizárólag egy technikai szám, mely a jelen szerződés 1.1. pontjában rögzített közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok összehasonlítását szolgálta.

Megrendelőt az egységártáblázatban az általa meghatározott tájékoztató jellegű, az egyes munkálatokhoz rendelt darab számok sem kötik, a Megrendelő azoktól eltérhet.

2.3 Vállalkozó kötelezettséget vállal a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező Árazott egységártáblázatban megjelölt munkálatok rögzített egységáron történő elvégzésére a Megrendelő által a Vállalkozó részére megküldött eseti megrendelés (a továbbiakban: **Eseti megrendelés**) alapján. A Megrendelő nem köteles a jelen Szerződés 2.2. pontjában meghatározott 136.000.000.- Ft + ÁFA, azaz Százharminchatmillió forint + az azt terhelő általános forgalmi adó összeg kimerítésére.

2.4. A Vállalkozó az Eseti megrendelés Megrendelő általi megküldését követően előteljesítésre jogosult.

2.5. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező Árazott egységártáblázatban megjelölt feladatok ellátását Eseti megrendelés formájában rendeli meg a Vállalkozótól. Az Eseti megrendelésben a Megrendelő minden esetben köteles megjelölni az általa megrendelt feladat típusát és mennyiségét.

Az Eseti megrendelést a Megrendelő elektronikus úton küldi meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt kapcsolattartója részére.

Vállalkozó az Eseti megrendelést köteles haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül elektronikus úton írásban visszaigazolni. Amennyiben ezen határidő alatt a Vállalkozó nem igazolja vissza az adott Eseti megrendelést, abban az esetben a Megrendelés visszaigazoltnak tekintendő.

2.6. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, stb. előírt minőségben köteles teljesíteni, **az ajánlati felhívásban, valamint az ajánlati dokumentációban foglalt feltételek betartásával.**

2.7. A teljesítés alatt a munkaterületen belül a Vállalkozót terhelik az élet- és vagyonvédelmi kötelezettségek. **Vállalkozó vállalja, hogy a munkavégzés a 40/2017 (XII. 4.) NGM rendelet előírásainak megfelelően történik, a helyszínen a Vállalkozónak saját MSZ1585:20164.2.101 szerinti IV./c csoportba tartozó szerelési felügyelőt kell biztosítania.** A helyszínre szállított anyagok, eszközök őrzéséről, védelméről saját kockázatára, folyamatosan köteles gondoskodni. A Vállalkozó vagyonvédelmi kötelezettsége a műszaki átadás-átvétel időpontjában szűnik meg.

T

MAW

A Vállalkozó köteles továbbá a szerződésben foglalt munkavégzés során a munkabiztonsági, tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról gondoskodni, minden esetben biztosítani kell a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit. A biztonsági és technológiai szabályok, illetve egyéb előírások többszöri vagy súlyos megsértése esetén a Megrendelő a munkálatok azonnali, végleges leállítása mellett jogosult, szerződésszegés címén az azonnali hatályú felmondásra.

2.8. A Vállalkozó köteles saját költségén a munkálatok során keletkezett hulladékok és veszélyes anyagok elszállításáról, kezeléséről gondoskodni. Veszélyes anyagoknál pedig (pl: eltávolított festék-hulladék) elkülönített és szabályos gyűjtőtárolás, időszakos ártalmatlanítás szükséges. Egyéb hulladékok esetén a bontott anyagot hulladéklerakókban kell elhelyezni. Az egyes helyszíneken keletkező bontott anyagok mennyiségét és kezelésük módját az építési naplóban rögzíteni kell, időszakos beszállítás esetén ennek tényét külön bizonylattal igazolni kell (szállítólevél, lerakójegy illetve számla).

A munkálatok során esetlegesen keletkezett újrahasznosítható anyagok a Megrendelő tulajdonát képezik, Vállalkozó azt a Megrendelővel szerződéses jogviszonyban álló E-ELEKTRA Zrt-nek (2400 Dunaújváros, Papírgyári u 36.) kell elszállítani és az elszállítást / leadást szállítólevéllel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) kell igazolni.

2.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa igénybe vett alvállalkozók és egyéb, a vállalalkozási munka elkészítésében közreműködő személyekért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződésben meghatározott személyekkel és valamennyi, a vállalalkozási munka teljesítésében a jövőben közreműködő személyekkel együttműködik, és velük a vállalalkozási munka összehangolt végzése érdekében egyeztet.

2.10. A Kbt. 138. § (2) bekezdés alapján a Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Megrendelő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

2.11. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni, vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó a fentiekben rögzített alvállalkozó bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, azaz valamely alvállalkozót elmulaszt bejelenteni, a Megrendelő jogosult minden egyes be nem jeletetett alvállalkozó után 200.000.- Ft összegű kötbért felszámolni, mely kötbért a Vállalkozó köteles megfizetni a Megrendelő részére.

T 19

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozókban bekövetkező változások nem igényelnek szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni.

2.12. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

3. A szerződés időtartama, megszűnése és megszüntetése

3.1. A 2.1. pontban meghatározott munka teljesítése az alábbi ütemezésben történik:

A szerződés teljesítésének a helyét, azaz az oszlopok helyét tartalmazó címeket, az oszlopok mennyiségének megjelölésével a Megrendelő a szerződéskötést követően eseti megrendelés alapján adja ki több részletben a szerződés hatályának időtartama alatt.

Vállalkozó az eseti megrendelést követő 30 napon belül köteles a szerződés szerinti és az eseti megrendelésben megjelölt feladatát teljesíteni.

Jelen szerződés időtartama az aláírás napjától számított 10 hónap, de legkésőbb 2021. június 30. napja. Szerződő felek rögzítik, hogy 1 hónap alatt 30 napot értenek.

3.2. A felek a szerződés 3.1. pontban írt teljes időtartamára vonatkozóan az ún. rendes felmondás jogát (a közös megegyezéssel való szerződés megszüntetés lehetőségének egyidejű fenntartása mellett) kölcsönösen kizárják.

3.3. Azonnali hatályú felmondásra ad okot, ha valamelyik Szerződő fél e megállapodásba foglalt lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, így különösen ha:

- Megrendelő a vállalkozói díjfizetési kötelezettség teljesítését írásbeli felhívás ellenére 60 napon túl elmulasztja,
- Vállalkozóval szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul,
- Vállalkozó az ajánlatában az alvállalkozók igénybevételeéről szóló nyilatkozatától a Kbt. előírásai ill. Megrendelő jóváhagyása nélkül eltér (alvállalkozói tevékenység megjelölése nélküli alvállalkozói teljesítés, alvállalkozó cseréje stb.).
- Vállalkozó ismétlődően (2 alkalommal) nem megfelelő minőségben, illetve nem határidőre teljesít
- A biztonsági és technológiai szabályok, illetve egyéb előírások többszöri vagy súlyos Vállalkozó általi megsértése esetén

3.4. A Kbt. 143. § (1) bek. alapján a Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

T...

Ma...

3.5. A Kbt 143. § (2) bekezdés alapján a Megrendelő köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

3.6. A Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Az e bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

3.7. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a Kbt. 142. § alapján a Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.

A Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.

3.8. Mentessülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha

- bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza,
- bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis major miatt nem tudták teljesíteni. Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis major beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles,
- bizonyítják, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa

4. A szerződés értéke:

4.1. Az elszámolás az alábbi egységárak alapján történik.

| Munka megnevezése | Egységár nettó | |
|---|-------------------|-------|
| dísz- és közvilágítási fémoszlopok, korrózió védelme, festése | 5.980.- | Ft/m2 |
| kiegészítő sóvédelem készítése dísz- és közvilágítási fémoszlopok részére, a lábazat műgyantás bevonásával 1 m magasságig | 3.400.- | Ft/db |
| csak lámpakar festés esetén a kosaras gk. költsége/ festett oszlop | 11.950.- | Ft/db |

4.2. Az ajánlati ár tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes költséget, így az engedélyek beszerzésének és a burkolat helyreállításának költségeit is.

4.3. Fizetés módja: átutalás

4.4. Fizetés esedékessége: az eseti megrendelésben lévő feladatok elvégzése utáni átadás-átvételt követően kiállított 1 db számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

4.5. Fizetési feltételek: A Kbt. 135. § (1), (5)–(6) bekezdéseiben, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseiben foglaltak szerint.

Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF).

A számlához csatolni kell a teljesítésigazolást is.

4.6. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a mindenkori hatályos, törvényes mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazásával.

4.7. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Szerződő felek rögzítik, hogy
a) Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak,
b) Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

5. Jótállás

5.1. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jótállási kötelezettséget vállal a szerződésszerű, hibátlan teljesítéséért. E kötelezettsége alól csak az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

5.2. A Vállalkozó jótállása az általa megvalósított korrózióvédelmi festésre vonatkozik, a műszaki átadás-átvételtől számított 72 hónapig tart.

5.3. A Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani. A javításra a Vállalkozó újabb 72 hónapra jótállást vállal.

T₁

A. D.

5.4. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított 24 órán belül nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni, anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a vállalkozóval szemben elvesztené.

5.5. A Megrendelő jogosult – a fentiekén túlmenően is – a saját üzemzavar-elhárítási rendszerén belül a hibát azonnal elhárítani, ha ez a közvilágítás fogyasztók energia ellátásának biztosításához szükséges. Ez esetben a Vállalkozó jótállási kötelezettsége változatlanul fennáll.

6. A szerződés szerű teljesítést biztosító kötbérszankciók:

6.1. A Ptk. 6:186 (1) bekezdése szerint a Vállalkozó pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

6.2. Késedelmes teljesítésnek minősül, amikor a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének a teljesítési határidőre a Vállalkozónak felróható ok(ok)ból nem tesz eleget. A késedelmi kötbér napi mértéke a késedelemmel érintett mennyiség (m²) ÁFA nélkül számított ellenérték 1 %-a. A késedelmi kötbér összege maximum 20 napig kerül felszámításra, ezt követően Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani.

Késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződés teljesítése alól.

6.3. Hibás teljesítésnek minősül, amikor Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének a Vállalkozónak felróható ok(ok)ból nem, vagy nem megfelelően tesz eleget. A Vállalkozónak felróható hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség (m²) ÁFA nélkül számított ellenértékének (keretösszeg) 10 %-a.

6.4. A szerződés teljesítésének megtagadása vagy a Vállalkozó érdekkörében történő okból bekövetkezett lehetetlenülése miatt is köteles a Vállalkozó kötbért fizetni, melynek mértéke az áfa nélkül számított, a szerződés szerinti szumma ellenszolgáltatás (keretösszeg) 20%-a.

6.5. A Megrendelő a kötbért annak összegére 8 napos fizetési határidővel kiállított számla útján érvényesítheti, ugyanakkor a Megrendelő fenntartja a Kbt. 135. § (6) bekezdésében rögzített jogát arra, hogy a Vállalkozó által elismert, egynemű és lejárt követelését beszámítsa a jelen szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben.

6.6. Szerződő felek rögzítik, hogy a kötbér érvényesítése nem zárja ki a Vállalkozó kártérítési felelősségét, melyért egyébként helytállni tartozik.

7. Szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségek

7.1. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az ajánlatában rögzített ÁFA nélkül számított szumma ellenszolgáltatás (keretösszeg) 5%-ának megfelelő mértékű (azaz 6.800.000.- Ft összegű) **teljesítési biztosítékot** köteles teljesíteni a Megrendelő felé legkésőbb a szerződés hatálybalépésekor, melyet óvadékként a Megrendelő bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani..

A Teljesítési biztosítékot a Vállalkozónak legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezésre kell bocsátania. A Teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőig érvényesnek kell lennie. (3. számú melléklet)

7.2. Ha és amennyiben a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti, úgy Megrendelő jogosult a Teljesítési biztosítékot lehívni. Megrendelő a teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja.

7.3. A Kbt. 134. § (8) bekezdés alapján a Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

8. A Felek képviselői:

A Vállalkozó képviselőjére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név, beosztás: Eiterer Zoltán üzletág igazgató
tel/fax: 1/238-4858; 1/238-4859

cím: 1116 Budapest, Mezőkövesd út 5-7.
e-mail: ajanlat@spie-hungaria.hu

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

név, beosztás: Pintér József
tel/fax: 1/238-4897; 1/238-4859

cím: 1116 Budapest, Mezőkövesd út 5-7.
e-mail: jozsef.pinter@spie-hungaria.hu

Felelős műszaki vezetői névjegyzék nyilvántartási száma: 20-0561, 20-50350.

A Megrendelő képviselőjére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név, beosztás: Pap Zoltán ügyvezető
tel/fax: 238-4110/238-4323

cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
e-mail: zoltan.pap@bdk.hu

A Megrendelő műszaki átvevője, Dél –pest:

név, beosztás: Jamniczki Péter mb. üzemvezető
tel/fax: 238-4150/238-4334

cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
e-mail: peter.jamniczki@bdk.hu

A Megrendelő műszaki átvevője, Belváros:

név, beosztás: Zsuppán Tamás mb. üzemvezető
tel/fax: 238-2515/238-2570

cím: 1076 Budapest, Garay utca 6.-14.
e-mail: tamas.zsuppan@bdk.hu

9. Záró rendelkezések

9.1. A szerződő felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amelyet az ajánlat elbírálása során – döntése meghozatalával összefüggésben – az ajánlatkérő figyelembe vett.

9.2. A szerződő felek haladéktalanul értesíteni tartoznak egymást, ha cégével szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul.

Bz

Máté

9.3. A Kbt. 139. § (1) alapján, a Vállalkozó személye csak akkor változhat meg, ha a Vállalkozó személyében bekövetkező jogutódlás a Vállalkozó átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) - nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetéseképtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra; ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt.

9.4. Jelen szerződés csak a Felek egybehangzó akaratával, írásban a Kbt. rendelkezéseivel – különösen annak Kbt. 141. §-ában rögzítettek figyelembevételével – összhangban módosítható.

9.5. Az ezen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadók.

A felek ezen teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kölcsönös- és egybehangzó jognyilatkozatukat, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, mai napon cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.

A szerződés annak aláírásának napján lép hatályba.

Mellékletek:

1. sz. melléklet – Árazott egységártáblázat
2. sz. melléklet – Műszaki leírás
3. sz. melléklet - Teljesítési biztosíték
4. sz. melléklet – Alvállalkozó bejelentéséről szóló nyilatkozat

Kelt: Budapest, 2020.10.09

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
.....
BDK Budapest Dísz- és Közvilágítási Kft.
Pap Zoltán
ügyvezető
Megrendelő

Kelt: Budapest,

.....
SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság
Mányoki László és Bercsi Gábor
igazgatósági tag igazgatóság elnöke u.
SPIE Hungaria Kft.
1116 Budapest, Mezőkövesd u. 5-7.
Banksz.: 13100007-02505790-00403489
Adószám: 14187834-2-43
Cégl.sz.: 01-09-802657
3.

T

M

Aláírás- minta

Alulírott Mányoki László (szül.: Győr, 1966.12.19., a.n.: Osztovics Margit) 1116 Budapest, Hunyadi Mátyás utca 40. szám alatti lakos, a SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság /cg.: 01-09-892857; székhely: 1116 Budapest, Mezőkövesd u. 5-7./ Igazgatóságának tagja a céget akként jegyzem, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá nevemet az Igazgatóság elnökével vagy a társaság egy másik, aláírásra feljogosított munkavállalójával együttesen, az alábbiak szerint írom:




Mányoki László
Igazgatóság tagja

Alulírott dr. Bódis Pál ügyvéd igazolom, hogy Mányoki László (szül.: Győr, 1966.12.19., a.n.: Osztovics Margit) 1116 Budapest, Hunyadi Mátyás utca 40. szám alatti lakos, aki személyazonosságát, illetve lakcímét előttem az 017258 DE számú személyi igazolvánnyal, illetve a 886087 VL számú lakcímkártyával igazolta, ezen aláírás-mintát a mai napon előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-mintát a változásbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a változásbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A változásbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás minta megfelel a 2006. évi V. törvény 9.§-ban írt feltételeknek.

Budapest, 2018. december 20.

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. december 20. napján:



BODIS ÜGYVEDI IRODA
DR. BODIS PÁL
ügyvéd
2020 Balassagyarmat, Deák F. u. 9.
Kam.sz. 35057744

dr. Bódis Pál
ügyvéd

Egységár-táblázat

| Munka megnevezése | Egységár nettó | | Előzetes mennyiség, azaz szorzószám | Súlyozott egységár |
|--|-------------------|-------|--|-----------------------------|
| dísz- és közvilágítási fémoszlopok, korrózió védelme, festése | 5 980 | Ft/m2 | 19.000 | 113 620 000 |
| kiegészítő sóvédelem készítése dísz- és közvilágítási fémoszlopok részére, a lábazat műgyantás bevonásával 1 m magasságig | 3 400 | Ft/db | 100 | 340 000 |
| csak lámpakar festés esetén a kosaras gk. költsége/ festett oszlop | 11 950 | Ft/db | 100 | 1 195 000 |
| Összesen | | | | nettó 115 155 000 Ft |

Műszaki leírás

Régi, festett szénacél felületek korrózióvédelme Hagentaler rendszerrel.

1.1 Felvonulás

Az Ajánlattevő feladata a helyfoglalási, esetleges forgalom elterelési engedélyek beszerzése, szükség szerinti szakfelületek megrendelése, feszültségmentesítési kérelmek ütemezése és megrendelése az áramszolgáltatótól, szükség szerint a BKV -tól, BKK közúttól.

1.2 Felület előkészítés

Előzetes tevékenységek: oszloptisztítás, plakát eltávolítás, zászlótartók leszerelése.

A rozsdát, laza, részben tönkrement régi festékréteget eltávolítjuk drótkéfézéssel, raskettával, forgófejes drótkoronggal. Az előkészített felület kb. St 3-as felületnek kell, hogy megfeleljen. A felület előkészítése után azonnal a penetrálás következik.

1.3 Festés

1 réteg FERROLUX OC-PENETRATION (barna). Rétegvastagság: nedves = 100µm, száraz = 80µm.

Átkenhető: kb: 36-48 óra múlva.

1 réteg FERROLUX OC-PRIMER alapozó (szürke v. oxid piros). Rétegvastagság: nedves = 140µm, száraz = 70µm.

Átkenhető: kb: 24 óra múlva

1 réteg PASSIVIT H2O (kívánt RAL színben). Rétegvastagság: nedves = 140µm, száraz = 70µm.

Átkenhető: Kb. 24 óra múlva

Összrétegvastagság: nedves = 380µm, száraz = 220µm.

A bevonatok száradási ideje 60%-os páratartalom és 18 0C hőmérséklet mellett értendő. A festék felhasználásra készen kerül kiszállításra, a helyszínre. Hígítani nem kell, azaz magas hőmérséklet esetén max. 5 % KH hígítóval.

Az anyagokkal + 5 0C alatti hőmérséklet esetén nem lehet dolgozni!

A későbbi garanciális problémák egyértelmű eldöntésére a munkálatok megkezdése előtt, egy közösen kijelölt referencia felületet kezelünk a bevonatrendszerrel. Az esetlegesen felmerülő garanciális gondok esetén, ezen referencia felület állapota hivatott eldönteni, hogy a festékgyártót vagy a kivitelezőt terheli a felelősség.

A bevonatra a gyártóval 6 év szavatosságot vállalunk.

1.4 Munkaszervezés

Az egyes munkafázisokat csak akkor lehet megkezdeni, ha az Ajánlatkérő képviselője az előző munkafázist ellenőrizte és átvette. Az Ajánlatkérő kifogása esetén az Ajánlattevő gondoskodik a hiba kijavításáról. Az Ajánlatkérő biztosítja a folyamatos műszaki ellenőrzést.

Az egyes rétegek festését csak előző réteg terhelhetőségi idejének letelte után szabad megkezdeni. Az utolsó réteg esetleges javítását, hiánypótlását csak a fedőréteg felvitelét követő 1 (egy) hét után szabad végezni.

Csak annyi felületet szabad megtisztítani, amennyit az Ajánlattevő aznap le tud alapozni. Az alapozó réteg felhordása előtt, az előző nap megtisztított felületet újra kell tisztítani. A lámpaoszlop szerelőnyílásának ajtaját az oszloptól elkülönítve (leszerelve vagy nyitott helyzetben) kell festeni, melynek időtartama alatt gondoskodni kell a szerelvénylapok ideiglenes védelméről.

Nem szabad festést, felületet tisztítást elkezdni abban az esetben, ha előre látható eső vagy zivatar kialakulása.

A technológiai leíráshoz csatoljuk az alábbi mellékletek:

- a) M-T1 Ferrolux OC penetráló bizt. adatlap
- b) M-T2 Ferrolux OC bizt. adatlap
- c) M-T3 Ferrolux DS Glimmer bizt. adatlap
- d) M-T4 Ferrolux műszaki adatlapok

LEÍRÁS:

Oldószeres, alapozó festék, mely alkalmazható vas- és acélfelületekre, azon esetekben is, ahol csak kézi felülettisztításra van lehetőség. A penetrálás lényege a hosszú száradási idő (+20 °C-n, 65 %-s relatív páratartalom mellett: 24 óra), melynek során a penetrálóanyag beleivódik a kezelendő felület kapillárisaiba, így a korrózióvédelem határfoka még jobb.

Vas- és acélkonstrukcióknál, régi festett felületek korrózióvédő alapozására. (ahol a régi bevonat sérült, a felület átrozdásodott)

SZÁLLÍTÁS:

10 kg-os, 25 kg-os, egyutas csomagolásban, felhasználásra készen.

SZÍNYÁLSZTÉK:

oxid Sárga, oxidpiros, szürke

TECHNIKAI ADATOK:

KÖTŐANYAG:

alkidgyanta

PIGMENT:

kromát- és ólommentes

VISZKOZITÁS:

700 mPas

SŰRŰSÉG:

1,52 g/m³, +20°C

NEM ILLÓANYAG TARTALOM:

71,8 % m/m

ELMÉLETI ANYAGSZÜKSÉGLET

6,25 m²/kg 40-50 µm

GYAKORLATI ANYAGSZÜKSÉGLET:

240 g/ m² 40-50 µm

HIGÍTÁS:

Nem szükséges (KH-hígítóval max.5 %

-A megengedettnél nagyobb hígítás a viszkozitás megváltozását eredményezi

AJÁNLOTT RÉTEGVASTAGSÁG:

száraz rétegvastagság 40-50 µm

nedves rétegvastagság 80-100 µm

SZÁRADÁSI IDŐ:

(20°C)

porszáraz - 2 óra múlva

átfeshető - 24-48 óra múlva

FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS:

A festendő felületnek épnek, száraznak cinkrozsda-, zsír-, és egyéb szennyeződésektől, horganysalak maradványtól is mentesnek kell lennie.

FELHORDÁS:

Ecsettel, hengerrel

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNY:

Levegő hőmérséklet: nem lehet alacsonyabb +8°C-nál.

Tárhőmérséklet: nem lehet alacsonyabb +5°C-nál

Levegő páratartalma: ne legyen 80%-nál magasabb
Ügyelni kell a megállapított harmatpont értékre, mivel ezen érték alatti hőmérséklet esetén, valamint esőben, ködös párás időben festeni nem szabad

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA:

nitrohígítóval

TÁROLHATÓSÁG:

Legkevesebb 12 hónapig (+5°C és +30°C között) eredeti zárt csomagolásban

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK:

ADR és GGST szerint. Nem jelölésköteles



Handwritten signature or mark.

LEÍRÁS:

Oldószeres, alapozó festék, mely alkalmazható vasra, acélra, öntvényre és horganyzott felületekre, azon esetekben is, ahol csak kézi felülettisztításra van lehetőség. Egyszeri felhordásával is megfelelő rétegvastagságot tudunk elérni (kb.: 70-80 µm száraz rtv.)

Vas- és acél- konstrukcióknál, ha eredményes korrózióvédelmet kívánunk elérni, akkor legalább 120 µm száraz rétegvastagságúnak kell lennie a bevonat-rendszernek. Agresszív atmoszférában, 200 µm vagy annál több kívánatos. A FERROLUX OC PRIMER -rel és a FERROLUX DS- GLIMMERFARBE-vel, 140-160 µm száraz rtv., mindössze két munkamenettel elérhető.

SZÁLLÍTÁS:

10 kg-os, 25 kg-os, egyutas csomagolásban, felhasználásra készen.

SZÍNVÁLASZTÉK:

oxidsárga, oxádpiros, szürke

TECHNIKAI ADATOK:

KÖTŐANYAG: alkidgyanta

PIGMENT: kromát- és ólommentes

VIZKOZITÁS: tixotróp, 1800 mPas

SŰRŰSÉG: 1,6 g/m³, +20°C

NEM ILLOANYAG TARTALOM:
74,0 %m/m

ELMÉLETI ANYAGSZÜKSÉGLET:
3,7 m²/kg 70-80 µm

GYAKORLATI ANYAGSZÜKSÉGLET:
350 g/ m² 70-80 µm

HIGÍTÁS:

Nem szükséges (KH-hígítóval max. 5 %
-A megengedettnél nagyobb hígítás a viszkozitás megváltozását eredményezi

AJÁNLOTT RÉTEGVASTAGSÁG:

száraz rétegvastagság 70-80 µm
nedves rétegvastagság 140-160 µm

SZÁRADÁSI IDŐ:

(20°C)
parszáraz - 2 óra múlva
fogásbiztos - 6 óra múlva
átfeshető - 24 óra múlva

FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS:

A festendő felületnek épek, száraznak cinkrozsda-, zsír-, és egyéb szennyeződésektől, horgánysalak maradványtól is mentesnek kell lennie.

FELHORDÁS:

Ecsettel, hengerrel

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNY:

Levegő hőmérséklet: nem lehet alacsonyabb +8°C-nál
Tárhőmérséklet: nem lehet alacsonyabb + 5°C-nál
Levegő páratartalma: ne legyen 80%-nál magasabb
Ügyelni kell a megállapított harmatpont értékre, mivel ezen érték alatti hőmérséklet esetén, valamint esőben, ködös párás időben festeni nem szabad

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA:

nitrohígítóval

TÁROLHATÓSÁG:

Legkevesebb 12 hónapig (+5°C és +30°C között)
eredeti zárt csomagolásban

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK:

ADR és GGST szerint. Nem jelölésköteles



Handwritten signature or mark.

LEÍRÁS:

Nagymértékben rugalmas, vízzel hígítható speciális festék, horganyzott felületek bevonásához és jól tapadó, meglévő régi festékrétegek felújító festéséhez. Tapadást elősegítő alapozó festék használata nélkül is közvetlenül tapad a friss horganyon. A Passivit H₂O horganyzott felületekre felhordva, jól tapadó elasztikus bevonatot képez. Speciális felhasználási területe: DUFLEX felületvédelem.

SZÁLLÍTÁS:

9 kg-os, 30 kg-os, egyutas csomagolásban, felhasználásra készen.

SZÍNVALASZTÉK:

RAL színkártya szerint

TECHNIKAI ADATOK:**KÖTŐANYAG:**

akrilát diszperzió
(vízzel hígítható)

PIGMENT:

vascillám, titán-dioxid
színező pigmentek

VISZKOZITÁS:

tbrotrop

SÜRÜSÉG:

1,4-1,6 szin függvényében

NEM OLDÓANYAG TARTALOM:

67 % m/m 50,0 % v/v

ELMÉLETI ANYAGSZÜKSÉGLET:

4,3 m²/kg 70 µm

GYAKORLATI ANYAGSZÜKSÉGLET:

300 g/ m² 70 µm

HÍGÍTÁS:

Nem szükséges (vízzel max. 5 % - A megengedettnél nagyobb hígítás a viszkozitás megváltozását eredményezi)

AJÁNLOTT RÉTEGVASTAGSÁG:

száraz rétegvastagság 70-80 µm
nedves rétegvastagság 140-160 µm

SZÁRADÁSI IDŐ:

(20°C)
porszárás - 1 óra múlva
tapintható: - 12 óra múlva
átfesthető/javítható: - 24 óra múlva

FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS:

A festendő felületnek épek, száraznak cinkrozsda-, zsír-, és egyéb szennyeződésektől, horganysalak maradványtól is mentesnek kell lennie.

FELHORDÁS:

Ecsettel, hengerrel, szórószal

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNY:

Levegő hőmérséklet: nem lehet alacsonyabb +10°C-nál
Tárgyhőmérséklet: nem lehet alacsonyabb +5°C-nál
Levegő páratartalma: ne legyen 75%-nál magasabb
Ügyelni kell a megállapított harmatpont értékre, mivel ezen érték alatti hőmérséklet esetén, valamint esőben, ködös párás időben festeni nem szabad

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA:

vízzel, száraz állapotú réteg esetén nitrohígítóval

TÁROLHATÓSÁG:

Legkevesebb 12 hónapig (+5°C és +30°C között) eredeti zárt csomagolásban.

FAGYVESZÉLYES!**SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK:**

ADR és GGST szerint. Nem jelölésköteles



Handwritten signature or mark.



Rembrandtin

REMBRANDTIN LACK GmbH Nfg. KG
Ignaz-Köck-Straße 15
1210 WIEN
Österreich

REM - AK Corroprimer

Technisches Merkblatt

Typ

sehr raschtrocknende, bleifreie Alkydharz-Zinkphosphatbeschichtung mit guter Korrosionsschutzwirkung.
Auch als Einschichtlack im Innenbereich einsetzbar.

Farbton

grau ca. RAL 7011, rotbraun,
lichtgrau ca. RAL 7035
andere Farbtöne auf Anfrage

Verwendung

Korrosionsschutzbeschichtung für Stahlkonstruktionen, Geräte- und Apparatebau, Rohre usw.

Untergrundanforderung

Strahlentrostung entsprechend EN ISO 12944/4, Reinheitsgrad mindestens Sa 2

Verarbeitung

durch Streichen, Spritzen oder Airless-Spritzen (Düse ca. 0,33 - 0,38/ ca. 150 bar)

Schichtdicke

60 bis 90 µm bei Airless-Spritzen
40 bis 60 µm bei Pinseltechnik

Ergiebigkeit

theoretisch: 110 g/m²/40 µm

Bei strahlentrostetem Untergrund sollte der Verbrauch um die halbe Rautiefe erhöht werden.

Verdünnung

Verdünnung 500 – langsam
Verdünnung 87052 - schnell

Trocknung (20°C)

staubfrei nach ca. 20 Minuten/40 µm
klebfrei nach ca. 40 Minuten/40 µm
überstreichbar nach ca. 3 Stunden/40 µm mit REM-AK DS-Glimmer Express (Alkydharzbasis)

Technikai adatlap

Típus

gyorsan száradó ólommentes alkydgyanta cinkfoszfát tartalmú jó korróziógátló bevonat. Kiváló tapadás vas és acél felületeken.

Szín

szürke kb. RAL 7011, vörösbarna, világosszürke kb. RAL 7035
más színek megbeszélés alapján.

Felhasználási terület

Korróziógátló alapozót acélszerkezetekre, készülékekre, alkatrészekre, csőszerkezetekre stb.

Felületelőkészítés

szemcseszórás EN ISO 12944 szerint legalább SA 2 tisztasági fok

Felhordás

ecsettel, szórással vagy Airless-szórással (düzni: kb. 0,33-0,38/ kb. 150 bar nyomás)

Rétegvastagság

60 –től 90 µm-ig airless szórással
40-től 60 µm –ig ecsettel

Anyagszükséglet

elméleti: 110 g/ m²/ 40 µm

Hígítás

Verdünnung (hígító) 500 - lassú
Verdünnung(hígító) 87052 - gyors

Száradási idő (20°C)

porszáraz : 20 perc/ 40 µm
tapintható: 40 perc/ 40 µm
átfesthető: 3 óra / 40 µm
REM-AK DS-Glimmer Express-el
(Alkydgyanta bázis)



Rembrandtin

REMBRANDTIN LACK GmbH Nfg. KG
Ignaz-Köck-Straße 15
1210 WIEN
Österreich

Lieferviskosität

thixotrop

Spez. Gewicht

ca. 1,4 g/cm³

Festkörper

ca. 51% Volumen, ca. 71% Gewicht

VOC

ca. 400 g/l abhängig von Farbton

Hinweise

Nicht unter +5°C und nicht über 80% rel. Luftfeuchtigkeit verarbeiten.
Die Luft- und Oberflächentemperatur muss während Applikation und Trocknung mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen.
Weitere allgemeine technische Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.rembrandtin.com

Lagerfähigkeit

in Originalgebinden 1 Jahr
ab Herstellungsdaten

Verpackung

EW-Transportkannen zu 28 kg netto

VbF-Klassifizierung

entfällt

Szállítási viszkozitás

thixotrop

Sűrűség

kb. 1,4 g/cm³

Szárazanyag tartalom

kb. 51 % térfogat és kb 71 % tömeg szerint

VOC

kb. 400g/l szintől függően

Felhasználási utasítás

A felhordás nem végezhető +5°C alatt és 80% relatív páratartalom felett.
A festendő felület, a levegő és a szárítás alatti hőmérsékletnek kérését kizáróan minimum 3°C a harmatpont felett kell lennie!

Tárolás

Eredeti zárt csomagolásba, gyártástól számított 1 évig.

Kiszerezés

Nettó 28 – kg-os egyutas kannákban

VbF-besorolás

nem jelölés köteles

Gyártó:

Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG
Ignaz-Köck-Straße 15
A-1210 Wien
www.rembrandtin.com

Forgalmazó:

Hagentaler Hungária Kft.
Varasd u.14.
H- 9700 Szombathely
www.hagentaler.hu

Mail: office@rembrandtin.com
Tel: +43 1 27702-0
Fax: +43 1 27702-40

Mail: hagentaler@hagentaler.hu
Tel: +36 94 509014
+36 94 509013

Diese Angaben basieren auf Erfahrungswerten. Da wir auf die Verarbeitung keinen Einfluss haben, können wir nur für die gleichbleibende Qualität unserer Produkte garantieren. Änderungen vorbehalten.

Erscheinungsdatum / átdolgozás időpontja: 11/12/2018

A fenti információk tapasztalati értékeken alapulnak. Mivel a felhordásra nincs befolyásunk, ezért csak termékeink állandó minőségét garantálhatjuk. A változtatás jogát fenntartjuk.

LEÍRÁS: Gyorsanszáradó ólommentes alkidgyanta bázisú egykomponensű fedőbevonat. Optimális ütésállóság, rugalmasság és magas fényállóság. Kiváló korrózióvédelmi fedőbevonat, mezőgazdasági és ipari felhasználásra, közlekedési és szerszámgyártásban

SZÁLLÍTÁS: 5 kg-os, 25 kg-os, egyutas csomagolásban, felhasználásra készen.

SZÍNVÁLASZTÉK: RAL kártya szerint

FÉNYESSÉG: MAGASFÉNYŰ, SELYEMFÉNYŰ, MATT MEGJELÉNÉS

TECHNIKAI ADATOK:

KÖTŐANYAG: alkidgyanta kombináció

PIGMENT: színpigmentek

VISZKOZITÁS: 80SEC./4MM DIN/20°C

SŰRŰSÉG: 0,9-1,15

NEM ILLÓANYAG TARTALOM:
47-60 % m/m 38-46 % v/v
szín függvényében

ELMÉLETI ANYAGSZÜKSÉGLET:
10,04 m²/kg 40 μm

GYAKORLATI ANYAGSZÜKSÉGLET:
150 g/ m² 40 μm

HÍGÍTÁS:
587-es hígítóval (Nem szükséges)

LOBBANÁSPONT: +26°C

SZÁRADÁSI IDŐ: (20°C)
porszáraz - 45 perc múlva
átszáradt: - 4 óra múlva
javítható: - 24 óráig

HŐMÉRSÉKLETÁLLÓSÁG:
+80°C-ig szárazon

FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS:
Alapozott bevonóval kezelt felület tisztítása esetleges javítása. Az alapnak száraznak zsír- és pormentesnek kell lennie.

FELHORDÁS:
LEVEGŐ ÉS AIRLESS SZÓRÁS

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNY:
+5°C alatt nem alkalmazható.
A tárgyhőmérsékletnek kétséget kizáróan a környező légtér harmatpontja felett kell lennie.

TÁROLHATÓSÁG:
Legkevesebb 12 hónapig (+5°C és +30°C között) eredeti zárt csomagolásban.

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK:
ADR és GGST szerint. Nem jelölésköteles



II. FEJEZET: MŰSZAKI LEÍRÁS

Az Ajánlattevő feladata Budapest területén a BDK Kft. által üzemeltetett közvilágítási fémoszlopok festése.

A munka kiadása, munkaterület átadás - átvétele organizációs jegyzőkönyv felvételével, az érintett helyszínekről készült címlista és hálózati rajz (EEGIS) átadásával részletekben történik, üzemenként (Belváros, Dél-Pest) külön – külön. **Itt elsősorban nagyforgalmú helyszíneken kell majd munkát végezni, de lakótelepek és belvárosi útszakaszok különböző cső oszlopainak és stíl berendezéseinek korrózióvédelmi feladatai is kiadásra kerülnek.**

Ajánlattevő az Ajánlatkérő eseti megrendelését követő 30 napon belül köteles a dokumentációban meghatározott feladatát elvégezni.

Ajánlatkérő előírja az alkalmazni kívánt technológia / alkalmazandó vegyszerek rendszerének (alapozó; hígító; felhordható anyag; megajánlott bevonatrendszer; technológia és felhordás környezeti hatásai) írásos bemutatásának ajánlathoz történő csatolását annak érdekében, hogy Ajánlatkérő egyértelműen meg tudjon győződni afelől, hogy az alkalmazni kívánt festékanyag a műszaki specifikációban megjelölteknek megfelelő, vagy azzal egyenértékű.

Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a fenti dokumentumok a szakmai ajánlat olyan részét képezik, mely során a Kbt. nem ad lehetőséget hiánypótlás keretében történő módosításra. Ekként, amennyiben nem felel meg a műszaki leírásban előírt követelményeknek, úgy az az ajánlat automatikus érvénytelenségét vonja maga után.

Általános előírások

Az Ajánlatkérő által kiadott egyes munkaterületen az Ajánlattevő képviselőjének a munka megkezdése előtt meg kell győződnie az oszlop megfelelő állapotáról, állékonyságáról, feszültség nélküliségéről, ha ezek nem megfelelőek a munka nem kezdődhet meg, soron kívül értesíteni kell az illetékes üzemet.

Munkavégzés a 40/2017 (XII. 4.) NGM rendelet előírásainak megfelelően kell történjen, helyszínen a vállalkozónak saját MSZ1585:20164.2.101 szerinti IV./c csoportba tartozó szerelési felügyelőt kell biztosítani. Nedves felületre festeni nem szabad, meg kell várni a felület teljes száradását. Az egyes munkafázisokat csak akkor lehet megkezdeni, ha az Ajánlatkérő képviselője az előző munkafázist ellenőrizte és átvette. Az Ajánlatkérő kifogása esetén az Ajánlattevőnek gondoskodnia kell a hiba kijavításáról. Az Ajánlatkérő biztosítja a folyamatos műszaki ellenőrzést. Az egyes rétegek festését csak előző réteg terhelhetőségi idejének letelte után szabad megkezdeni. Az utolsó réteg esetleges javítását, hiánypótlását csak a fedőréteg felvitelét követő 1 (egy) hét után szabad végezni. Csak annyi felületet szabad megtisztítani, amennyit az Ajánlattevő aznap le tud alapozni. Az alapozó réteg felhordása előtt, az előző nap megtisztított felületet újra kell tisztítani. A lámpaoszlop szerelőnyílásának ajtaját az oszloptól elkülönítve (leszerelve vagy nyitott helyzetben) kell festeni, melynek időtartama alatt gondoskodni kell a szerelvénylapok ideiglenes védelméről. Nem megfelelően zárt szerelvénytér, leszerelt a helyszínen hagyott ajtó még ideiglenesen sem maradhat. Nem szabad festést, felületet tisztítást elkezdni abban az esetben, ha előre látható eső vagy zivatar kialakulása, ha ez a gondos munkavégzés és munkaszervezés ellenére mégis bekövetkezne, akkor a művelet ismételt elvégzéséből adódó többletköltségek az Ajánlattevőt terhelik.

A felhordást a megajánlott és az Ajánlatkérő által elfogadott, ill. az Ajánlatkérő által kötelezően előírt technológiai előírások szigorú betartásával, a megajánlott bevonatrendszerre előírt klimatikus viszonyok között kell elvégezni (környezeti és felület hőmérséklet, páratartalom).

Az **Ajánlattevő feladata és ajánlati árba beépítendő költsége** a szükséges behajtási, helyfoglalási, esetleges forgalomtechnikai terv készítése, forgalom terelés biztosítása, szükség szerinti szakfelügyelet megrendelése, feszültségmentesítési kérelmek ütemezése és megrendelése. A munkavégzést úgy kell megszervezni, hogy mind a gyalogos, mind a gépjármű forgalom folyamatossága biztosítva legyen, szükség szerint egyes helyszíneken akár alpin technika vagy éjszakai műszak alkalmazásával, ezeknek és a munkavégzést akadályozó parkoló gépjárműveknek az értesítése, terület előzetes elkerítése az Ajánlattevő feladata és költsége. Kivételt képeznek: az autópályák bevezető szakaszán végzett helyreállítások esetén a forgalomterelés, ennek ellenértéke számla alapján elszámolható.

A munkavégzés során az oszlop sérül vagy a korrodált rétegek eltávolítása miatt veszélyes anyagfogyás adódik a kivitelezést folytatni nem lehet, az Ajánlatkérőt azonnal értesíteni kell.

A munkavégzés tartama alatt eseti megrendelésenként az Ajánlatkérő által kiadott munkaterületen belül a Vállalkozót terhelik az élet- és vagyónvédelmi kötelezettségek. A munkaterület és a helyszínre szállított anyagok, eszközök őrzéséről, védelméről saját kockázatára, folyamatosan köteles gondoskodni. A Vállalkozó ezen kötelezettsége a műszaki átadás-átvétel időpontjában szűnik meg.

A Vállalkozó köteles továbbá a szerződésben foglalt munkavégzés során a munkabiztonsági, tűzvédelmi valamint környezetvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról gondoskodni, minden esetben biztosítani a közúti és gyalogos forgalom folyamatosságát és a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit. A biztonsági és technológiai szabályok, illetve egyéb előírások többszöri vagy súlyos megsértése esetén a megrendelő a munkálatok azonnali, végleges leállítására mellett jogosult, szerződésszegés címén az azonnali hatályú felmondásra.

Amennyiben a tevékenység során az Ajánlatkérő által kiadott munkaterületen balesetveszély vagy a környezetben egyéb károkozás veszélye állna fenn, annak elkerítéséről, elzárásáról, a munkahelyen előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről az Ajánlattevőnek kell gondoskodnia, melynek során be kell tartani az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet előírásait. A fentiek elmulasztása, illetőleg hiánya miatt az esetlegesen előforduló káreseményekért, valamint a harmadik személy részére okozott kárért is az Ajánlattevő felel.

A munka befejezését írásban készre kell jelenteni. A készre jelentés alvállalkozó igénybevétele esetében is a Vállalkozó feladata.

Festésre vonatkozó előírások

Az Ajánlattevő feladata az MSZ EN ISO 12944:2000 szabványsorozat szerinti munkavégzés, melynek alapján az alábbi munkafolyamatokat kell elvégezni.

Felület előkészítés:

- A tartószerkezetekre szerelt nem közvilágítási célú közúti jelzőablak, virág- és zászlótartók és egyéb szerelvények bontása (mindez az érintetek írásos tájékoztatás mellett, hely az építési naplóba történő rögzítésével kell történjen)

- Oszloptisztítás
- Rozsdaeltávolítás kézi-gépi erővel
- Zsirtalanítás-felületelőkészítés

A festendő (és eredetileg is festett) oszlopok – különösen az oszlopok alsó részei – felületének előkészítése alapvető feladat, 3m-ig fém tiszta felület szükséges.

- Felület előkészítés

A felület (beleértve a nehezen hozzáférhető helyeket is) a portól, a rozsdától, zsirtól, egyéb szennyeződésektől és az eredeti, rosszul tapadó bevonatrendszerrel hatékonyan alkalmazható kézi és gépi eszközökkel meg kell tisztítani, „St 3” minőségben. A tisztítás után a felületnek olajtól, piszoktól és lazán tapadó hengerlési revétől, rozsdától, festékmaradványtól és idegen anyagtól mentesnek kell lennie. Eredetileg tüzhorganyzott, majd porfestett felületek előkészítését az épp tüzhorganyzás állagmegóvásával kell elvégezni.

Festés:

- Korrózióvédelemi festés
- Közbenső és fedő réteg felhordása

Rétegszám, rétegvastagság

Három rétegű bevonatrendszer az alsó három méter magasságában:

- Korrózió gátló alapozó réteg (rétegvastagság min. 80µm)
- Közbenső réteg (rétegvastagság min.70 µm)
- Fedő réteg (rétegvastagság min.50µm)

Három rétegű bevonatrendszer három méter felett:

- Korrózió gátló alapozó réteg (rétegvastagság min.60µm)
- Közbenső réteg (rétegvastagság min.50µm)
- Fedő réteg (rétegvastagság min.50µm)

A felületre felvitt bevonatrendszer szárazréteg vastagsága három méterig összesen minimum 200µm legyen, három méter feletti felületeken minimum 160µm legyen.

A festés befejezését követően a munka részeként korábban a tartószerkezetekről elbontott nem közvilágítási célú szerelvények visszaszerelését is el kell végezni.

Színek

Az egyes rétegek színe egymástól élesen különbözzön.

A fedő réteg színe általában RAL 7040, de a kerületi Önkormányzat egyedi igénye szerint változhat! Eltérő szín esetén a munkát változatlan áron kell elvégezni.

Előírt környezeti feltételek

A bevonatrendszer az alábbi környezeti tényezők mellett legyen felépíthető:

- Környezeti hőmérséklet: min. 10 °C, max. 35 °C
- Felület hőmérséklete: min. 5 °C, max. 50 °C, de a mindenkori harmatpont felett legalább 2 °C-al magasabb legyen.
- Páratartalom: max. 75%, a talaj közelében max. 80%

A munkavégzéshez szükséges anyagok beszerzése az Ajánlattevő feladata. A jelen közbeszerzési eljárás során felhasznált anyagoknak mindenben szabványosnak, az Európai Unióban elfogadottnak kell lenniük, megfelelő minősítéssel, környezetbarát bevonatrendszerrel és felhordási technológiával.

Ilyen lehet az ALVIKORR Bevonatrendszer vagy azzal egyenértékű gyártmány (Az alkalmazott festékek csak azonos termékcsaládból származhatnak, ellenállónak kell lenniük fény, víz, olaj, lúg és só hatásának. Alkalmazási területei között a kültéri fém felületek festése kell szerepeljen).

A szerződés teljesítésének a helyét, azaz az oszlopok helyét tartalmazó címet, azok mennyiségét Ajánlatkérő a szerződéskötést követően megküldött eseti megrendelések útján több részletben adja ki.

Ajánlattevő az Ajánlatkérő eseti megrendelését követő 30 napon belül köteles a dokumentációban meghatározott feladatát elvégezni.

Megvalósulási dokumentáció

A Vállalkozó megvalósulási dokumentációt köteles készíteni, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- Az aláírt organizációs jegyzőkönyvet
- A kiadáshoz kapcsolódó rajzot
- Az építési naplót (a szabályosan kitöltött naplónak tartalmaznia kell többek között a felhasznált főbb anyagok típusát és mennyiségét)
- Elszámolási összesítőt táblázatos formában
- Vállalkozói nyilatkozatot
- Rétegvastagságról jegyzőkönyv a mérési pontok megjelölésével
- Átadás átvételi jegyzőkönyvet (Ajánlatkérő által előírt formátumban)

Egyenértékűség

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az Ajánlattevő által felhasznált termékeknek a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben Ajánlattevő nem az Ajánlatkérő által a s dokumentációban részletesen körülírt korrózióvédelmi anyagot ajánlja meg, hanem a fentiekben részletezett, „azzal egyenértékűként” meghatározott anyaggal kíván teljesíteni, úgy az egyenértékűség alátámasztása Ajánlattevő feladata.


BNP PARIBAS

ORIGINAL

Garancia száma: RGA138/20

**BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási
 Korlátolt Felelősségű Társaság**
 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
 Cégjegyzékszám: 01-09-699429
 mint Kedvezményezett javára szóló

**TELJESÍTÉSI
 GARANCIA NYILATKOZAT**

Tudomással bírunk arról, hogy Önök és ügyfelünk, a **SPIE Hungaria Kft.** (1116 Budapest, Mezőkövesd u. 5-7., Cégjegyzékszám: 01-09-892857), továbbiakban Vállalkozó, között „BDK Kft. által üzemeltetett közvilágítási fémoszlopok korrózióvédelme és festése vállalkozási szerződés keretében 2020, Oszlopfestés 2020” tárgyban szerződés jött létre (a továbbiakban: „Szerződés”). A Szerződés szerint a Szerződés megfelelő teljesítésének biztosítására a Vállalkozónak teljesítési garancia nyilatkozatot kell az Önök rendelkezésére bocsátania.

A Vállalkozó megbízása alapján mi, a **BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe** (1062 Budapest, Teréz krt. 55-57.; Cg. 01-17-000437), továbbiakban Bank, feltétel nélküli és visszavonhatatlan **garanciát** vállalunk Önök felé, hogy a Vállalkozó és/vagy harmadik személy által támasztott bármely kifogás ellenére, valamint az Önök és a Vállalkozó közötti jogviszony vizsgálata nélkül, legfeljebb összesen

6.800.000- Ft.

(azaz hatmillió-nyolcszáz ezer Forint)

összeget fizetünk az Önök első, cégszerűen aláírt írásbeli felszólítására, melyben Önök megjelölik, hogy Vállalkozó mely szerződéses kötelezettségét mulasztotta el.

Kérjük, szíveskedjenek a fenti nyilatkozatot magában foglaló írásbeli felszólításukat, – azonosítás céljából - számlavezető bankjukon keresztül eljuttatni Bankunkhoz, és felkérni bankjukat a felhíváson szereplő aláírásaik hitelességének igazolására, továbbá szíveskedjenek csatolni a jelen bankgarancia-nyilatkozat eredeti példányát.

Bankunk a kifizetést a jelen garancia feltételeinek megfelelő írásbeli felszólításuk kézhezvételétől számított 5 (öt) banki napon belül teljesíti banki átutalás útján. Bankunk nem fogad el faxon vagy e-mail-ben küldött felszólítást.

Jelen garancianyilatkozat 2020. október 7. napján lép hatályba. Jelen garancianyilatkozat hatályát veszti **2021. június 30.** napján 16:00 órakor, amely időpontig a garanciára alapított fizetési felszólításuk eredeti példányának meg kell érkeznie Bankunk Magyarországon bejegyzett címére. Ezen határidő lejártá után beérkező fizetési felszólításra a Bank kifizetést akkor sem teljesít, ha a határidő utolsó napja olyan napra esik, amelyen a Bank hivatalos helyiségei az ügyfélforgalom számára nem tartanak nyitva.

A Bank által a garancia alapján teljesített fizetések összegével a garancia felső értékhatára automatikusan lecsökken.

**Garancia száma: RGA138/20**

Kérjük jelen okirat visszajuttatását Bankunkhoz, amennyiben azt a továbbiakban igénybe venni nem kívánják, illetőleg hatályát veszti.

Jelen garanciából eredő bármely jog vagy követelés csak írásos hozzájárulásunkkal ruházható át.

A jelen garanciára a magyar jog különösen a Polgári Törvénykönyv garanciavállaló nyilatkozatra vonatkozó rendelkezései irányadóak, Ptk. 6:436.§ (2) bekezdés b) és c) pontja kizárásával, tekintettel arra, hogy a Bank az alapjogviszonyt nem vizsgálja. A jelen garanciával kapcsolatos jogviták a magyar bíróságok hatáskörébe és illetékességébe tartoznak.

Budapest, 2020. október 05.

BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe
2311

BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe

XOXOXO LOUIS *Henriette*

ALVÁLLALKOZÁSI ELŐSZERZŐDÉS

1. MEGRENDELŐ

Neve: SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban SPIE Hungaria Kft.)
Székhely: 1116 Budapest Mezőkövesd u. 5-7.
Cégjegyzékszám: 01-09-892857
Adószám: 14187834-2-43

2. ALVÁLLALKOZÓ

Cégnév: Ballon Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Ballon Kft.)
Székhely: 1084 Budapest, Auróra utca 16.
Cégjegyzékszám: 01-09-905604
Adószám: 14477805-2-42

továbbiakban Felek.

3. ELŐSZERZŐDÉS TÁRGYA

A BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. a „Oszlopfestés 2019” tárgyban közbeszerzési eljárást indított. A SPIE Hungaria Kft. elhatározta, hogy ajánlatot nyújt be az eljárásban. Az alábbi műszaki alkalmassági feltételek biztosítására más gazdasági szereplőt alvállalkozóként kíván bevonni:

M.2) b) festő szakmunkások

A SPIE Hungaria Kft. nyertessége esetén a szerződés teljesítésébe alvállalkozóként be fogja vonni a Ballon Kft-t, különösen a fent szereplő tevékenységekre.

Ballon Kft. az alvállalkozásra való felkérést elfogadja, a szerződés teljesítésében részt fog venni. A szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ballon Kft. a részvételre jelentkezőre előírt igazolási módokkal azonos módon igazolni fogja, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, azaz az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjában előírt igazolásokat és/vagy nyilatkozatokat be fogja csatolni.

4. SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

SPIE Hungaria Kft. nyertessége esetén a felek az alvállalkozói szerződést - beleértve a díjazást is - a fővállalkozói szerződésnek és a SPIE Általános Alvállalkozói Szerződéses Feltételeknek megfelelően fogják megkötni.

5. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

Jelen szerződés a felek aláírásával lép hatályba és megszűnik, ha SPIE Hungaria Kft. nem nyeri el a közbeszerzési pályázatot.

6. ALÁÍRÁSOK

Jelen előszerződés 2 eredeti példányban készült, amiből 1-1 példányt a felek kapnak, és 1 másolati példányt csatolnak a részvételi jelentkezéshez.

Budapest, 2017.07.28.

Budapest,

Szigeti Zsigmond
ügyvezető

Ballon Kft.
Ballon Kft.
1084 Budapest, Auróra u. 16.
Tel./fax: 303-3921
1780 Budapest, Pf.: 57.
Adószám: 14477805-2-42

Máté Zoltán
18.02.2017

SPIE Hungaria Kft
SPIE Hungaria Kft.
1116 Budapest, Mezőkövesd u. 5-7.
Banksz. 13100007-02505790-00403489
Adószám 14187834-2-43
Cégj.sz.: 01-09-892857
92

